

Бетолюкс Аква грунтовка для бетонных полов

Бетолюкс Аква грунтовка для бетонных полов



ТИП	Водоразбавляемая нежелтеющая акрилатная грунтовка.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для грунтования новых и ранее необработанных бетонных полов перед покрывной окраской краской для пола Бетолюкс Аква. Хорошо впитывается в поры бетона и улучшает адгезию краски. Применима также для пылесвязывания бетонных полов.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для грунтования бетонных полов и лестниц жилых, торговых и складских помещений. Применима для полов сухих помещений, подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	     
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	5–10 м²/л.
Тара	5 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью или валиком.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли около 1 часа. Следующий слой можно наносить прибл. через 2 часа.
Сухой остаток	Ок. 9%.
Плотность	Ок. 1 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза!
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Бетолюкс Аква грунтовка для бетонных полов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Бетонная поверхность должна быть сухой и выдержанной не менее 4 недель. Относительная влажность бетона должна быть не выше 97 %. Во время грунтовочных работ и высыхания грунтовки температура воздуха, поверхности и грунтовки должна быть выше +10 °С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. Не наносить на мокрую и невпитывающую поверхность.
Предварительная подготовка	Удалить цементный клей шлифовальной машиной. Удалить пыль от шлифовки.
Грунтование	Грунтовку тщательно перемешать перед применением. Грунтовку Бетолюкс Аква нанести валиком или кистью, не разбавляя. Грунтовка нанесена в достаточном количестве, если она впиталась в поры и на поверхности не осталось лакообразной пленки. В нормальных условиях (температура воздуха + 23 °С, относительная влажность 50 %) загрунтованную поверхность можно окрасить краской для пола Бетолюкс Аква прибл. через 2 часа.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты водой или моющим средством "Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На краску имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

26112007hok/akk051007/lko071107

[Назад](#)

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

