

Престо быстрая шпатлевка

Престо быстрая шпатлевка - Presto Pikasilote



ТИП	Водоразбавляемая латексная шпатлевка быстрого высыхания. Наполняемость 1 мм.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для заделки царапин и частичного выравнивания и отделки небольших поверхностей в сухих помещениях до окраски латексными или алкидными красками. Применима на новые и окрашенные деревянные, древесностружечные, древесноволокнистые, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для частичного выравнивания мебели, дверей и других небольших поверхностей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
	 
Цвета	Белый.
Класс эмиссии строительного материала	M1
Тара	200 мл, 0,5 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	1-2 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.
Сухой остаток	60 %.
Плотность	1,8 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	007 2071
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Престо быстрая шпатлевка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +10°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи. Удалить пыль и посторонние включения щеткой. Выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой "Престо быстрая шпатлевка". Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. После высыхания поверхности удалить слабодержащуюся краску скребком. Твердые, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.
Выравнивание	При необходимости глубокие впадины, дырки от гвоздей и т.д. зашпатлевать подходящей шпатлевкой серии "Престо". Поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Нанести шпатлевку "Престо быстрая шпатлевка" шпателем. При необходимости высохшую поверхность отшлифовать. Зашпатлеванная поверхность плотная и гладкая, и поддается окраске латексной или алкидной краской.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

