


Эпоксидный растворитель 1074

Эпоксидный растворитель 1074

ТИП	Растворитель.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для разбавления эпоксидных материалов "Новопокс".
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для разбавления эпоксидных материалов "Новопокс".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Тара	3 л, 10 л.
Плотность	0,81 кг/л.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Код	006 1074
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации



Эпоксидный растворитель 1074

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разбавление Эпоксидный растворитель используется для разбавления эпоксидных материалов "Новопокс". Соотношение смешивания колеблется от 0 % до 50 %. См. техническую характеристику конкретного материала.

ОХРАНА ТРУДА

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Содержит: этанол. Избегать вдыхания паров растворителей. Обеспечить эффективную вентиляцию. Хранить вдали от источников возгорания. Не курить! Применять меры против разрядов статического электричества. Не сливать в канализацию. При попадании химиката вовнутрь нельзя вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. На Эпоксидный растворитель 1074 имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в землю. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

[Назад](#)

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

