

## Спаккели универсальная шпатлевка


### Спаккели универсальная шпатлевка - Spakkeli yleissilote



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>ТИП</b>                | Водоразбавляемая латексная шпатлевка.   |
| <b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b> | Предназначена для шпатлевания бетонных, легкобетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, обоев, древесностружечных, древесноволокнистых плит в сухих помещениях до окраски и приклеивания обоев. |
| <b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b> | Применяется для полного и частичного шпатлевания стен и потолков внутри помещений.  |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



|   |   |
|---|---|
| Цвета   | Почти белый.  |
| Тара  | 1 л, 3 л.   |
| Разбавитель   | Вода  |
| Способ нанесения  | Наносится шпателем.   |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | 2 – 8 часов, в зависимости от толщины слоя.   |
| Сухой остаток   | 54%.  |
| Плотность   | 1,7 кг/л.   |
| Хранение  | Защищать от мороза.   |
| Код   | 007 2060  |
| Свидетельство о государственной регистрации             |  <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a> |

## Спаккели универсальная шпатлевка

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Условия при обработке      | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.  |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность:<br>Очистить поверхность от грязи, удалить пыль и посторонние включения щеткой. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя". Бетонные, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности не требуют грунтовки.<br><br>Ранее окрашенная поверхность:<br>Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Твердые, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. |
| Разглаживание              | Углубления, шляпки гвоздей и другие неровности заделать, если необходимо, легкой шпатлевкой "Престо ЛХ", поверхность отшлифовать.<br><br>Нанести универсальную шпатлевку "Спаккели" шпателем. После высыхания шпатлевки поверхность отшлифовать, пыль удалить. Окрасить поверхность латексной краской или оклеить обоями. Перед тем, как окрасить поверхность алкидной краской, ее следует загрунтовать алкидной грунтовкой «Еху».  |
| Очистка инструментов       | Рабочие инструменты вымыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".   |

### ОХРАНА ТРУДА

Содержит кварц (Паспорт техники безопасности)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

jha170504/inh080604/kal/080604/0072060

[Назад](#)

**Выбрали продукт?**  
**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

