



PRIMER DI QUARZO

Грунт-краска с кварцевым наполнителем

Грунт-краска Primer di Quarzo на акриловой основе используется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий линейки ТМ Decorazza. Наличие в материале калиброванного кварцевого наполнителя позволяет получить покрытие с заданной степенью шероховатости.

Свойства

- Повышает адгезию декоративно-отделочных слоев
- Облегчает нанесение декоративных покрытий
- Снижает впитывающую способность основания
- Экологичное

Колеровка

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Грунт-краска Primer di Quarzo применяется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий ТМ Decorazza.

Тип поверхности

На предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и др.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть однородной, выровненной, высохшей и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Расход

1. Primer грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обесцвечивания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.	0,1-0,2 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. Primer di Quarzo грунт-краска с кварцевым наполнителем. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя.	0,15-0,3 кг/м ²

Инструмент

Валик, кисть, краскопульта.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Нанесение

1. Перед нанесением грунт-краски Primer di Quarzo защитите неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой.
2. Обработайте поверхность грунтом глубоко проникновения Primer валиком, кистью.
3. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
4. Перед нанесением грунт-краску Primer di Quarzo перемешайте. Материал готов к нанесению.
5. После полного высыхания грунта нанести грунт-краску Primer di Quarzo валиком. Получаемая поверхность имеет легкий шероховатый налёт. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
6. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

**Состав**

Водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, калиброванный кварцевый наполнитель, технологические добавки, вода.

Высыхание

Сухая на ощупь - 1 час, повторное нанесение - 12 часов, полное высыхание - 24 часа при температуре окружающей среды 22°C и относительной влажности не более 65 %.

Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение и транспортировка

24 месяца с даты изготовления при невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.

Упаковка

Пластиковые ведра 7кг, 14 кг.

Технические условия

ТУ 2316-002-21326390-2013

Утилизация отходов

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

Производитель

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»
170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80
www.idg-deco.ru